

1. Za pomocą netplana ustaw statyczne IP dla serwera:

**adres IP:** 10.10.7.50+numer z dziennika

np. numer 5 w dzienniku = 10.10.7.55

**maska:** 255.255.255.0

**brama domyślna (GW):** 10.10.7.1

2. Uruchom serwer WWW

3. Usuń zawartość pliku index.html

4. Wpisz do powyższego pliku swoje imię i nazwisko

5. Sprawdź działanie serwera uruchamiając swój adres IP w przeglądarce z poziomu systemu linux\_client

---- OCENA: 2

6. Utwórz dwa wirtualne hosty dla następujących domen:

techniknumerzdziennika1.pl

techniknumerzdziennika2.pl

np. numer 15 w dzienniku: technik151.pl, technik152.pl

7. Z poziomu linux\_client spróbuj się dostać na utworzone powyżej wirtualne hosty za pomocą adresu IP:

np. numer 5 w dzienniku powinien uruchomić stronę <http://10.10.7.55/technik51.pl>

---- OCENA: 3

8. Zmodyfikuj plik /etc/hosts na linux\_client wpisując w nim utworzone wirtualne hosty wraz z adresem IP serwera. Sprawdź działanie witryn po adresach domenowych.

np. numer w dzienniku powinien uruchomić stronę <http://technik51.pl>

---- OCENA: 4

9. Zmodyfikuj, aby logi wirtualnych hostów wrzucały się do oddzielnych plików (ErrorLog, CustomLog)

---- OCENA: 5

9. Zabezpiecz dostęp do strony z wykorzystaniem pliku .htpasswd

---- OCENA: 6

**Poproszę o przysłanie pliku PDF zawierającego zrzuty ekranu wraz z opisem tych zrzutów:**

- na ocenę 2: zrzut ekranu przeglądarki z widocznym adresem IP oraz wyświetlaną treścią strony

- na ocenę 3: jak powyżej + zawartość pliku konfiguracyjnego Apache, w którym

zdefiniowano wirtualne hosty oraz zrzut ekranu z przeglądarki z widocznymi adresami IP

- na ocenę 4: jak powyżej + zawartość pliku /etc/hosts oraz zrzut ekranu z przeglądarki z widocznym adresem domenowym

- na ocenę 5: jak powyżej + zrzut pliku konfiguracyjnego oraz wyświetloną zawartość plików z logami